



# 广州市豫锦贸易有限公司

## Guangzhou Yujin Trading Co.,LTD

### DY2001 水性超支化分散剂

#### 【化学组成】

含颜料亲和基团的超高分子量嵌段共聚物

#### 【应用】

用于水性木器漆色浆、水性汽车漆色浆、水性聚氨酯色浆、水性环氧、氨基漆色浆丙烯酸类的色浆分散研磨。用于单双组分烤漆、自干漆，提高光泽度和流平性，同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料，无树脂体系研磨色浆。

请做阶梯试验，确定用量。

#### 【技术数据】

外观： 浅黄色的粘性液体  
比重： 0.98 (25℃)  
粘度 (mPa·s)： 1500~2500 (25℃)  
固体含量 (%)： 45  
PH (原液)： 7-8  
离子型： 阴离子  
溶剂： 水、异丙醇、PM、DPP

#### 【用量 (颜料量%)】

无机颜料 6-13%  
有机颜料 20-30%  
二氧化钛 5-7%  
炭黑 20-30%

【使用方法】 配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

【包装规格】 1\*125kg

【储存】 未开封保存期 12 个月。