



# 广州市豫锦贸易有限公司

## Guangzhou Yujin Trading Co.,LTD

### IPOL UV5 增白剂

#### 技术指标:

外观	米色液体
气味	特殊气味
PH (5%)	9.5-10.5
粘性	<50m pa s
溶解性	可与水混合

#### 产品特性:

IPOL-UV5 增白剂是一款当产品暴露在自然光中可以增加视觉感知力的添加剂。

运用及用量: CIPOL-UV5 增白剂是一款使用在低钛白粉含量的涂料中,用于通过反射紫外线辐射来增加白度,可使用于绝大多数装饰漆和膏剂配方中。用量在油漆总重的 0.2%-0.6%之间。

#### 使用说明:

IPOL UV5 增白剂在生产结束时添加,建议添加等分的水。添加该产品会因与增稠剂发生相互作用而使粘度降低或者增加。建议在任何工业试验之前做实验室测试。

#### 功效:

IPOL-UV5 增白剂不是累积性产品。获得的白色与添加的产品量成比例,不会因添加过量而产生任何作用。

#### 存放、安全和运输说明:

IPOL-UV5 增白剂在运输时不划分为危险品。如需更多信息,参阅材料安全数据表。保护产品免受霜、热、阳光直射的影响。用原装容器存放在室温下。如果存放良好,使用寿命为 2 年。

#### 包装:

可提供 60 公斤和 1000 公斤包装。