



广州市豫锦贸易有限公司

Guangzhou Yujin Trading Co., LTD

HD20A 聚脲流变助剂

产品介绍:

HD20A 聚脲流变助剂属于大分子量聚脲类流变助剂。特别赋予水性涂料，水性油墨、水性丙烯酸树脂和粘合剂优异的流动性和流平效果。

典型特性:

- | | |
|---------|----------------------|
| 1.组成: | 聚脲类 |
| 2.外观: | 浅白色微浊液体，温度降低时呈浑浊粘稠液体 |
| 3.有效含量: | 40% |
| 4.溶剂: | 去离子水 |
| 5. PH: | 5-7 |
| 6.粘度 | ≤5000 (Mpa. s, 25°C) |

独特性能:

1. 显著提高涂料产品的罐内状态及施工流平性能。
2. 对各种水性油墨苯丙类树脂、涂料、粘合剂均有优异的流平性能。
3. 极佳的漆膜丰满度、遮盖率、耐水性。

使用建议:

1. 建议用量: 1.0-2.0% (体系总量)。
2. 可直接加入水并边搅边，达到适当效果。
3. 在碱性条件下使用。

包装规格: 1*125 kg/桶

使用安全: 本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

储存条件: 本品为非易燃易爆危险品，应储存于 5-40°C 通风干燥环境，避免暴晒、冷冻：用后应密闭容器：有效期 12 个月。